

# Thermos Store Grey

AQT50SBSU <sup>[R13]</sup>



## Cechy urządzenia

Zbiorniki buforowe służą do magazynowania wody grzewczej oraz zwiększają ilość potrzebnej wody grzewczej w instalacji z pompą ciepła. Do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia jako zbiornik magazynowy lub jako sprzęgło hydrauliczne. Zbiornik wykonany ze stali czarnej, izolowany pianką poliuretanową, pokryty materiałem skóropodobnym w kolorze szarym.

- Pojemność 50 litrów
- 2 lata gwarancji

## Specyfikacja techniczna

| Model                            |                                  |         | AQT50SBSU R13                      |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------|
| Kod produktu EAN                 |                                  |         | -                                  |
| Zbiornik                         | Pojemność (klasa)                | I       | 50                                 |
|                                  | Pojemność (użytkowa)             | I       | 56                                 |
|                                  | Kolor                            |         | Szary                              |
|                                  | Materiał zbiornika               |         | Pianka poliuretanowa / stal czarna |
|                                  | Materiał obudowy                 |         | Skay                               |
|                                  | Maksymalne ciśnienie             | bar     | 6                                  |
|                                  | Grubość izolacji                 | mm      | 50                                 |
|                                  | Maksymalna temperatura           | °C      | 95                                 |
|                                  | Wysokość                         | mm      | 940                                |
| Przylączy hydrauliczne           | Średnica zewnętrzna              | mm      | 450                                |
|                                  | Waga netto / Waga brutto         | kg      | 20 / 26                            |
|                                  | Wejście - pompy ciepła           | Gw cale | 1"                                 |
|                                  | Wyjście z pompy ciepła           | Gw cale | 1"                                 |
|                                  | Króciec Grzałki                  | Gw cale | 1 3/4"                             |
|                                  | Przylącze górne - odpowietrzanie | Gw cale | -                                  |
|                                  | Przylącze czujnika               | Gw cale | 1/2"                               |
| Gwarancja                        | Spust wody                       | Gw cale | -                                  |
|                                  | Zbiornik                         | lata    | 2                                  |
| Klasa efektywności energetycznej |                                  |         | C                                  |
| Konservacja                      |                                  |         | Nie wymagana                       |
| Straty postojowe ciepła          |                                  | W       | 52                                 |