

Klimatyzator pokojowy

Elis Silver ES26X^[R17]

N-LINE



Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY [®]	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾	Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR ^(*)	Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR ^(**)	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO	Automatyczne żaluzje 4D
Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb ECO eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow ⁽¹⁾	Pilot bezprzewodowy
Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu							

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatalizacyjny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model				Elis Silver 2,6 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2600 (940-3300)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	851 (240-1380)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,7 (1,0-6,0)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2680 (940-3200)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	786 (240-1552)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,4 (1,0-6,7)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	150	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,0	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	700	
Osuszanie			l/h	1,0	
Maksymalne zużycie energii			W	1552	
Maksymalny prąd pracy			A	6,7	
Jednostka wewnętrzna				ES26Xi R17	
Kod produktu EAN				5905567614279	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / C	obr/min	1400 / 1300 / 1100 / 1050 / 900	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N / C	m³/h	420 / 390 / 330 / 320 / 270	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N / C	dB(A)	42 / 37 / 33 / 25 / 22	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	52	
Pobór mocy			W	30	
Prąd pracy			A	0,1	
Wymiary netto		S × G × W	mm	698 × 205 × 255	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	765 × 260 × 335	
Waga netto / Waga brutto			kg	6,5 / 8,5	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				EO26Xo R17	
Kod produktu EAN				5905567614361	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / C	obr/min	930 / 930 / 830 / 730 / 630	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	1700	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	52	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62	
Wymiary netto		S × G × W	mm	740 × 253 × 459	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	765 × 310 × 481	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	362 × 256	
Waga netto / Waga brutto			kg	19 / 21	
Czynnik chłodniczy		Typ		R32	
		GWP		675	
		Ilość (do 5mb)	kg	0,49	
			TCO ₂ eq	0,33	
Ilość (pow. 5mb)		g/mb	12		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -20~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy