


Agregat Multi Split

Hiro HN90Xm4 ^[R15]

N-LINE



Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Pamięć autostartu



Antykorozyjne połączone łamele



Grzałka tacy ociekowej



Kompaktowe rozmiary



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



Funkcja autodiagnozy



Specyfikacja techniczna

Model				Hiro N 9,4 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	9378 (1443-10439)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2765 (410-3500)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	12,0 (1,8-15,2)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	9378 (2318-11290)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2547 (510-3500)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	11,1 (2,2-15,2)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	9,3	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	534	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	7,3	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	2555	
Maksymalne zużycie energii			W	3500	
Maksymalny prąd pracy			A	15,2	
Jednostka zewnętrzna				HN90Xm4 R15	
Kod produktu EAN				5905567606571	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	850 / 750 / 700	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	4000	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	60	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	70	
Wymiary netto		S × G × W	mm	1010 × 380 × 910	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1030 × 430 × 950	
Rozstaw mocowań		S × G	mm	600 × 375	
Waga netto / Waga brutto			kg	68 / 80	
Czynnik chłodniczy		Typ		R32	
		GWP		675	
		Ilość fabryczna	kg	2,2 (do 20 mb)	
			TCO ₂ eq	1,49	
		Ilość dodatkowa	g/mb	15 (pow. 20 mb)	
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	4 × Ø6,35 / Ø9,52 (4 × 1/4" / 3/8")	
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.			szt	4	
Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn.			m	60	
Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej			m	15	
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną		Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn.	m	10	
		Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn.	m	10	
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn.			m	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B20	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,0	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski