


Klimatyzator kanałowy

Nevo N90X ^[R15]

S-LINE



Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iClean	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb turbo eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi
Port SMART sterownika przewodowego	Pilot bezprzewodowy ⁽¹⁾	Sterownik przewodowy	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Tryb SMART Follow	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu
Wbudowana pompa skroplin	Świeże powietrze ⁽¹⁾	Wyjście zdalne wł./wył.	Wyjście alarmowe	Wyjście pod sterownik tygodniowy	Wyjście pod sterownik centralny	Regulowane ciśnienie statyczne	Dodatkowy nawiew powietrza ⁽¹⁾
Syncho - praca symultaniczna ⁽¹⁾	BMS Modbus ⁽¹⁾	BMS Bacnet ⁽¹⁾	Zaciąg powietrza tył / dół	Odbiornik IrDA dla pilota	Montaż pion / poziom		

Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 8,8 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	8792 (2227-9964)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2800 (190-3450)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	12,2 (0,8-15)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	9378 (2696-9994)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2400 (430-2550)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	10,4 (1,9-11,1)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	8,8	
SEER			W/W	6,6	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	467	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	8,0	
SCOP			W/W	4,2	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	2667	
Osuszanie			l/h	3,0	
Maksymalne zużycie energii			W	4500	
Maksymalny prąd pracy			A	19,5	
Jednostka wewnętrzna				N90Xi R15	
Kod produktu EAN				5905567606175	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	1180 / 1100 / 1040 / 910	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	1500 / 1330 / 1200 / 900	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	39 / 37 / 36 / 35	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60	
Pobór mocy			W	150	
Prąd pracy			A	0,7	
ESP - spręż dyspozycyjny	Standardowy		Pa	37	
	Zakres		Pa	0 - 160	
Wymiary netto		S × G × W	mm	1000 × 750 × 245	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1225 × 860 × 304	
Waga netto / Waga brutto			kg	32,7 / 38,3	
Odpływ skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				U090Xo R15	
Kod produktu EAN				5905567613067	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	900 / 750 / 550	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3800	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	60	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	70	
Wymiary netto		S × G × W	mm	946 × 410 × 810	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1090 × 500 × 885	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	673 × 403	
Waga netto / Waga brutto			kg	51 / 55,7	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg		1,8	
		TCO ₂ eq		1,22	
Ilość (pow. 5mb)		g/mb		24	
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	50	
Maksymalna różnica poziomów			m	25	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B25	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL				●	
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski